



DELUXE

Infrartheizung für die Wandmontage

Geräteprogramm

Preise verstehen sich inkl. 20% Ust.

Art. Nr.	Deluxe Glossy White	LxBxT in cm	Watt	A	kg	Preis
1010.10100	DELUXE 220	52,2x32x1,8	220	0,96	6,5	229,00
1010.10200	DELUXE 300	60x40x1,8	300	1,30	9,0	265,00
1010.10300	DELUXE 420	60x60x1,8	420	1,83	10,0	309,00
1010.10400	DELUXE 420DR	59,2x59,2x1,8	420	1,83	10,0	309,00
1010.10500	DELUXE 490	80x50x1,8	490	2,13	11,0	329,00
1010.10600	DELUXE 630	150x32x1,8	630	2,74	12,0	355,00
1010.10700	DELUXE 680	100x50x1,8	680	2,96	12,5	375,00
1010.10800	DELUXE 740	89,2x59,2x1,8	740	3,22	13,5	429,00
1010.10900	DELUXE 780	100x60x1,8	780	3,39	14,5	469,00
1010.11000	DELUXE 850	110x60x1,8	850	3,70	16,0	505,00
1010.11100	DELUXE 900	119,2x59,2x1,8	900	3,91	19,5	515,00
1010.11200	DELUXE 1050	150x59,2x1,8	1050	4,56	23,5	629,00
1010.11300	DELUXE 1080	100x90x1,8	1080	4,70	23,5	635,00

Montageset

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	LxBxT in cm	kg	Preis
1005.02000	L15	Montageset DELUXE 220	43x23x0,15	1,1	42,00
1005.02600	V15	Montageset DELUXE 300	45x25x0,15	1,2	42,00
1005.02700	V25	Montageset DELUXE 420	43x43x0,15	2,0	43,20
1005.02100	L25	Montageset DELUXE 420	44,2x44,2x0,15	2,4	43,20
1005.02800	V35	Montageset DELUXE 490	63x33x0,15	2,2	44,40
1005.02200	L35	Montageset DELUXE 630	141x23x0,15	3,2	45,60
1005.02900	V45	Montageset DELUXE 680	83x32x0,15	2,9	45,60
1005.02300	L45	Montageset DELUXE 740	72,2x42,2x0,15	3,7	45,60
1005.03000	V55	Montageset DELUXE 780	83x43x0,15	4,1	46,80
1005.03100	V65	Montageset DELUXE 850	93x43x0,15	4,5	48,00
1005.02400	L55	Montageset DELUXE 900	102,2x44,2x0,15	4,8	48,00
1005.02500	L65	Montageset DELUXE 1050	133x44,2x0,15	6,3	49,20
1005.03200	V85	Montageset DELUXE 1080	83x73x0,15	7,5	62,40

Gestaltungsmöglichkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1005.01010	KERA-Fit RALTON	Aufpreis RAL-Farbe inkl. Klarlackfinish	179,00
1005.01020	KERA-Fit PRINT	Aufpreis Digitaldruck inkl. Klarlackfinish	194,00
1005.01040	KERA-Fit SILK-MAT	Aufpreis seidenmatte Oberfläche	89,00

PRODUKTVORTEILE

- kompakte Gerätegröße bei großer Heizfläche
- Leicht strukturiert glänzend KERA-FIT® Weiß RAL 9003
- Oberflächentemperatur bei Wandmontage ca. 100°C
- wartungs-, service und magnetfeldfrei
- Paneeloberfläche ist optional in vielen RAL Farbtönen inklusive Klarlackfinish erhältlich
- Digitaldruck KERA-FIT® PRINT inkl. Klarlackfinish möglich
- Montagebügel serienmäßig, **Montageset empfohlen**

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 Volt/50Hz
- Leistungen: 220 - 1080 Watt
- Oberflächentemp.: ca. 100 - 110°C (je nach Umgebungstemperatur und Montageart)
- maximale Temperatur: 120°C durch Sicherheitsbegrenzer
- Paneelfront: Kera-Fit RAL 9003 weiß Strukturglanz
- Rückwand: RAL 9003 Strukturglanz weiß
- Geräte-/Montagetiefe: 18mm/ 41mm, inkl. Montageset 44mm
- Montageort: Wandmontage
- Schutzart: IP 44
- Anschlussleitung: 1,9m, 3x1,5mm² mit Stecker
- Garantie: 15 Jahre
- Prüfzeichen: CE, nach TÜV Vorgaben gefertigt
- Brandverhalten: gemäß EN 13501-1 konform; A1/s1/d0



*Gekennzeichnete Artikel erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie besagt, dass elektrische Heizungen, die als Hauptheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die folgende Funktionen aufweisen müssen: Wochenprogramm, Tag/ Nacht-Absenkung sowie die Window-Open-Funktion.



Exzellente Kantenverarbeitung
Sämtliche Kanten und Ecken sind durchgehend Plasma geschweißt und von Hand geschliffen!