



GLAS

elegante Glaskeramik im schlanken Design

Geräteprogramm Preise verstehen sich inkl. 20% Ust.

Art. Nr.	Glas 4 White	LxBxH in cm	Watt	A	kg	Preis
1015.10100	GLAS 4 WHITE 450	70x60x1,8	450	1,96	10,0	499,00
1015.10200	GLAS 4 WHITE 550	130x40x1,8	550	2,39	13,0	569,00
1015.10300	GLAS 4 WHITE 620	90x60x1,8	620	2,70	13,0	639,00
1015.10400	GLAS 4 WHITE 820	120x60x1,8	820	3,59	17,0	699,00

Geräteprogramm

Art. Nr.	Glas 4 Black	LxBxH in cm	Watt	A	kg	Preis
1015.20100	GLAS 4 BLACK 450	70x60x1,8	450	1,96	10,0	549,00
1015.20200	GLAS 4 BLACK 550	130x40x1,8	550	2,39	13,0	639,00
1015.20300	GLAS 4 BLACK 620	90x60x1,8	620	2,70	13,0	709,00
1015.20400	GLAS 4 BLACK 820	120x60x1,8	820	3,59	17,0	809,00

Geräteprogramm

Art. Nr.	Glas 5 Print	LxBxH in cm	Watt	A	kg	Preis
1015.30100	GLAS 4 PRINT 450	70x60x1,8	450	1,96	10,0	759,00
1015.30200	GLAS 4 PRINT 550	130x40x1,8	550	2,39	13,0	890,00
1015.30300	GLAS 4 PRINT 620	90x60x1,8	620	2,70	13,0	959,00
1015.30400	GLAS 4 PRINT 820	120x60x1,8	820	3,59	17,0	1044,00

Montageset

Art.Nr.	Typ	Bezeichnung	LxBxH in cm	kg	Preis
1005.01600	G105	Montageset GLAS 4 450	53x43x0,15	2,3	45,60
1005.01700	G205	Montageset GLAS 4 550	117x27x0,15	3,5	46,80
1005.01800	G305	Montageset GLAS 4 620	73x43x0,15	3,7	48,00
1005.01900	G405	Montageset GLAS 4 820	103x43x0,15	4,8	49,20

Gestaltungsmöglichkeiten

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1005.01010	KERA-Fit RALTON	Aufpreis RAL-Farbe an der Rückwand	179,00

PRODUKTVORTEILE

- max. 7,5mm Gerätekannte mit zurückgesetzter Rückwand
- Oberfläche glatt glänzend mit facettierten Kanten
- optimale Wärmeabgabe durch die keramische Farb- beschichtung an der Glas-Rückseite
- Oberflächentemperatur bei Wandmontage ca. 95-110°C
- wartungs-, service und magnetfeldfrei
- Glas5® PRINT überzeugt mit besten Strahlungswerten
- Montagebügel serienmäßig, **Montageplatte optional**

TECHNISCHE DATEN

- Nennspannung: 230 Volt/50Hz
- Leistungen: 450 - 820 Watt
- Oberflächentemp.: ca. 95 - 110°C (je nach Umgebungs- temperatur und Montageart)
- maximale Temperatur: 120°C durch Sicherheitsbegrenzer
- Paneelfront weiß: 4mm ESG Glaskeramik glänzend
- Geräte-/Montagetiefe: 19mm/ 42mm, inkl. Montageset 44mm
- Paneelfront Print: 5mm ESG Glaskeramik glänzend
- Geräte-/Montagetiefe: 20mm/ 43mm, inkl. Montageset 45mm
- Rückwand: RAL 9003 Struktur weiß
- Montageort: Wandmontage
- Schutzart: IP 44
- Anschlussleitung: 1,9m, 3x1,5mm² mit Stecker
- Garantie: 15 Jahre
- Prüfzeichen: CE, nach TÜV Vorgaben gefertigt
- Brandverhalten: gemäß EN 13501-1 konform; A1/s1/d0



Glas-Keramik

Beste Strahlungswerte in hochglänzenden Farben, wie Cool White oder Druckmotiven!



*Gekennzeichnete Artikel erfüllen die Kriterien der ÖKO-Designrichtlinie. Die ÖKO-Designrichtlinie besagt, dass elektrische Heizungen, die als Hauptheizung genutzt werden, mit einer Steuerung zu regeln sind, die folgende Funktionen aufweisen müssen: Wochenprogramm, Tag/ Nacht-Absenkung sowie die Window-Open-Funktion.